

CAPS TO ASTM A 234 WPB

ANSI B 16.9 - B 16.25

A richiesta materiale in WPL 6

POLLICI INCH	SCHEDULE									
	Ø D	H	STD	XS	10	20	30	40	60	80
1/2"	21,3	25,9	2,77	3,73	--	--	--	2,77	--	3,73
3/4"	26,7	31,7	2,87	3,91	--	--	--	2,87	--	3,91
1"	33,4	38,1	3,38	4,55	--	--	--	3,38	--	4,55
1 ¼"	42,4	38,1	3,56	4,85	--	--	--	3,56	--	4,85
1 ½"	48,3	38,1	3,68	5,08	--	--	--	3,68	--	5,08
2"	60,3	38,1	3,91	5,54	--	--	--	3,91	--	5,54
2 ½"	73,0	38,1	5,16	7,01	--	--	--	5,16	--	7,01
3"	88,9	50,8	5,49	7,62	--	--	--	5,49	--	7,62
3 ½"	101,6	63,5	5,74	8,08	--	--	--	5,74	--	8,08
4"	114,3	63,5	6,02	8,56	--	--	--	6,02	--	8,56
5"	141,3	76,2	6,55	9,52	--	--	--	6,55	--	9,52
6"	168,3	88,9	7,11	10,97	--	--	--	7,11	--	10,97
8"	219,1	101,6	8,18	12,70	--	6,35	7,04	8,18	10,30	12,70
10"	273,0	127,0	9,27	12,70	--	6,35	7,80	9,27	12,70	15,06
12"	323,8	152,4	9,52	12,70	--	6,35	8,38	10,31	14,30	17,45
14"	355,6	165,1	9,52	12,70	6,35	7,92	9,52	11,12	15,10	19,05
16"	406,4	177,8	9,52	12,70	6,35	7,92	9,52	12,70	16,70	21,41
18"	457,2	203,2	9,52	12,70	6,35	7,92	11,12	14,27	19,05	23,80
20"	508,0	228,6	9,52	12,70	6,35	9,52	12,70	15,06	20,60	26,19
22"	558,8	254,0	9,52	12,70	6,35	9,52	12,70	--	--	--
24"	609,6	266,7	9,52	12,70	6,35	9,52	14,25	17,45	24,60	30,94
26"	660,4	266,7	9,52	12,70	7,92	12,70	--	--	--	--
28"	711,2	266,7	9,52	12,70	7,92	12,70	15,88	--	--	--
30"	762,0	266,7	9,52	12,70	7,92	12,70	15,88	--	--	--
32"	812,8	266,7	9,52	12,70	7,92	12,70	15,88	17,45	--	--
34"	863,6	266,7	9,52	12,70	7,92	12,70	15,88	17,45	--	--
36"	914,4	266,7	9,52	12,70	7,92	12,70	15,88	19,05	--	--